

Název výrobku	: MOTIP Penetrační olej
Číslo výrobku	: 090303D
Dodavatel	: MOTIP DUPLI s.r.o.
	Popůvky u Brna
	664 41 Troubsko
Telefon	+420 547 424 700
Fax	+420 547 228 686

Popis výrobku

Vysoce kvalitní nástroj k uvolnění zrezivělých částí

Aplikace

Zámky

Šroubové spoje

Převodová kola

Zahradní nářadí

Navijáky

Nástroje

Kolejnice

Řetězy

Šrouby a matice

Charakteristika výrobku

Dobrá penetrační schopnost

Obsahuje grafit a MOS2

Odolný proti vlhkosti

Prevence proti korozi

Přímá tryska

360° ventil

Fyzikální a chemická charakteristika

Obsah	: 500ml
Základní složení	: Minerální olej, grafit a MOS2
Obsah VOC	: Přibližně 70% w/w
Barva	: Grafitová/ Černá
Vůně	: Charakteristická
Výdej	: 2,33 g/vteřinu
Hustota při 20°C	: 0,86 g/ml
Tlak výparů při 20°C	: 3 až 4 bar

Návod k použití:

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obalu a postupujte podle něj.

Sprej by měl mít pokojovou teplotu.

Teplota pro zpracování 5 až 30°C.

Před použitím sprej protřepejte.

Aplikujte penetrační olej a nechte působit.

